

# FICHA TÉCNICA AC 5000

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: COLA AC 5000

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto à base de emulsão acrílica, de fácil aplicação, especialmente desenvolvida para colagem de objetos de acabamento. Embalagem prática que facilita a aplicação e reduz o desperdício. Ótima resistência à tração e compressão em locais com movimentação constante.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.
<b>Cor:</b>	Branco.
<b>Tempo de cura:</b>	Tempo de ajuste: 10 minutos; Tempo de Cura Total: 24h materiais porosos, 48h materiais não porosos (25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável
<b>Embalagens:</b>	420g, 1kg e 5kg
<b>Aplicação:</b>	Utilizar pistola de aplicação ou espátula de aço lisa ou dentada.
<b>Rendimento:</b>	Embalagens de 1 kg e 5 kg: Aplicado em perfil de 4 mm de 70g a 120g ml (metro linear) . O cálculo do rendimento varia conforme a altura do rodapé, nivelamento da parede e técnica de aplicação utilizada pelo profissional.
<b>Validade:</b>	24 meses a partir da data de fabricação.
<b>Aparência:</b>	Pastosa
<b>Acabamento:</b>	Fosco
<b>Diluição:</b>	Pronto para o uso

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário, lixar e lavar a superfície para deixá-la firme.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar pistola de aplicação, espátula de aço lisa ou espátula dentada com dentes pequenos, de, no máximo, 5 mm para cerâmicas de médio porte e 3 mm para peças pequenas. Aplicar o revestimento imediatamente. Após aplicar o revestimento, pressionar até obter o nivelamento desejado. Para colagem de molduras, sancas e rodapés, aplicar o produto em forma de cordão, pontos de adesão ou espalhando com espátula.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site [www.profixx.com.br](http://www.profixx.com.br) \*\*  
imagens ilustrativas

