

# FICHA TÉCNICA AC 7000

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: COLA AC 7000

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola pronta para uso para colagem de cerâmicas, porcelanatos e pastilhas, a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, excelente rendimento, fácil aplicação, e ótima resistência mesmo em locais com movimentação constante.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.
<b>Cor:</b>	Branco.
<b>Tempo de cura:</b>	Ao toque 40 minutos. Cura total entre 4 e 8 horas (25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável
<b>Embalagens:</b>	5kg e 25kg.
<b>Aplicação:</b>	Utilizar espátula de aço dentada.
<b>Rendimento:</b>	Em torno de 1,0kg/m <sup>2</sup> , dependendo do tipo de materiais a serem colados.
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
<b>Aparência:</b>	Pastosa
<b>Acabamento:</b>	Fosco
<b>Diluição:</b>	Pronto para o uso

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

Observar se a superfície está nivelada e regularizada. Se for necessário nivelar e regularizar antes da aplicação do produto.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar desempenadeira de aço ou espátula dentada, dentes pequenos, de no máximo 3mm para cerâmicas de médio porte e 5mm para peças grandes. Aplicar em camadas finas, fixar o revestimento, após aplicar o revestimento pressionar até obter o nivelamento desejado.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site [www.profixx.com.br](http://www.profixx.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

