

FICHA TÉCNICA AC 8000

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: AC8000- COLA PARA REVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola acrílica flexível para assentamento de diversos revestimentos. Pronta para uso, utilizado para fixar diversos tipos de materiais de construção. Apresenta flexibilidade e possui excelente aderência mesmo em locais de movimentação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.
Cor:	Bege
Tempo de cura:	Ao toque 40 minutos. Cura total entre 5 e 12 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	Bisnaga de 420 g, Baldes de 4 kg ou 20 kg.
Aplicação:	Utilizar pistola de aplicação ou espátula de aço dentada.
Rendimento:	De 0,700kg a 0,900kg/ m ² .
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Pastosa
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada e regularizada. Se for necessário nivelar e regularizar antes da aplicação do produto.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Ideal aplicar previamente Base Protetora Drylevis, esta base cria uma perfeita interface entre o substrato e a cola proporcionando maior durabilidade a colagem. Utilizar desempenadeira de aço ou espátula dentada, dentes pequenos, de no máximo 5 mm para cerâmicas de médio porte e 7mm para peças grandes. Aplicar em camadas finas, aguardar de 5 a 10 minutos para fixar o revestimento, após aplicar o revestimento pressionar até obter o nivelamento desejado.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site www.profixx.com.br.**Imagens ilustrativas

