

FICHA TÉCNICA AC6000

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: COLA AC6000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo de montagem, extra forte. Adere a uma grande variedade de substratos porosos e não porosos e é indicado para colagem de rodapés, guarnições, arandelas, peças decorativas, entre outros. Além de prático de usar, garante maior rapidez e reduz a sujeira, o barulho e outros transtornos que podem ocorrer com o uso de furadeiras ou martelos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Adesivos à base de poliuretano.
Cor:	Branco.
Tempo de cura:	Ao toque 40 minutos. Cura total entre 5 e 12 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Inflamável.
Embalagens:	Bisnaga 400g.
Aplicação:	Diretamente da embalagem.
Rendimento:	De 0,700kg/m ² .
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Pastosa
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

As superfícies devem estar firmes, niveladas e limpas. Livres de poeira, graxa e umidade. Para superfícies com tinta, paredes pintadas, ou com tintas em más condições, recomenda-se lixar previamente até a remoção total da pintura antes da aplicação do adesivo. Para aderir a materiais não mencionados, entre em contato com o SAP - Serviço de Atendimento Profifix.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar desempenadeira de aço ou espátula dentada, dentes pequenos, de no máximo 5 mm para cerâmicas de médio porte e 7 mm para peças grandes. Aplicar em camadas finas e fixar imediatamente o revestimento. Após aplicar o revestimento pressionar até obter o nivelamento desejado. Em casa de substrato cimentícios, ideal aplicar previamente Base Protetora Drylevis. Esta base cria uma perfeita interface entre o substrato e a cola proporcionando maior aderência às superfícies.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site www.profixx.com.br.**Imagens ilustrativas

