

# FICHA TÉCNICA FIXATECH ACM

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: FITA DUPLA FACE FIXATECH ACM

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A fita FIXATECH ACM é uma fita dupla-face estrutural, de 2mm de espessura que abre novas possibilidades para os seus projetos, garantindo estética segurança e alto desempenho. Podem ser encontrada em diferentes modelos com características e especificações aplicáveis nos mais diferentes casos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Fita dupla face de espuma acrílica.
<b>Cor:</b>	Branco.
<b>Tempo de cura:</b>	Imediato
<b>Tipo de produto:</b>	Não Inflamável.
<b>Embalagens:</b>	Caixa com 06 unidades.
<b>Aplicação:</b>	Diretamente na superfície
<b>Rendimento:</b>	77.5 CM <sup>2</sup> por Kg
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
<b>Aparência:</b>	Fita adesiva
<b>Acabamento:</b>	Fosco
<b>Dimensões</b>	Espessura: 2mm; Cumprimento: 20m; Largura: 9mm, 12mm, 15mm e 19mm.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

As superfícies devem estar firmes, niveladas e limpas com ISOCleaner da Profixx. Livres de poeira, graxa e umidade. Para superfícies com tinta, paredes pintadas, ou com tintas em más condições. 77.5 CM<sup>2</sup> por Kg garante o fator segurança mínimo para instalação, Ambiente deve estar limpo e livre de qualquer fator de contaminação da fita.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Limpar a superfície previamente, em seguida aplicar o Primer 9090 ACM da Profixx, para melhorar a adesão da fita em superfícies planas e niveladas. Aguardar a secagem (de 30 a 90 segundos) e aplicar a fita, para um melhor resultado, aplique a fita no máximo 01 hora após a aplicação do primer.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site [www.profixx.com.br](http://www.profixx.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

