

# FICHA TÉCNICA AC 12.000

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: AC12000- COLA ACRÍLICA DE TACK PERMANENTE

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola pronta para uso, com tack permanente (cola, descola e cola novamente) de alto desempenho. Proporciona fácil aplicação e excelente aderência em diversos tipos de pisos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.
<b>Cor:</b>	Bege
<b>Tempo de cura:</b>	Cerca de 60 minutos (25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável
<b>Embalagens:</b>	Baldes de 4Kg e 20Kg.
<b>Aplicação:</b>	Utilizar rolo de pintura ou espátula de aço lisa
<b>Rendimento:</b>	De 70g a 150g/ m <sup>2</sup> a cada demão.
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
<b>Aparência:</b>	Pastosa
<b>Acabamento:</b>	Fosco
<b>Diluição:</b>	Pronto para o uso

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada e regularizada. Se for necessário nivelar e regularizar antes da aplicação do produto.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar rolo de espuma ou desempenadeira de aço lisa ou espátula dentada, (dentes pequenos, de no máximo 2 mm de espessura), dependendo do tipo de material a ser fixado. Aguardar de 20 a 30 minutos para fixar o revestimento.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site [www.profixx.com.br](http://www.profixx.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

